



MOTO

AG 200



AG 200

Plébicitée par de nombreuses organisations gouvernementales et internationales et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG200 offre un moteur 4 temps qui se distingue par sa robustesse.

Véritable outil de travail et de franchissement dans les champs ou sur la route, ses nombreuses protections lui offrent une durabilité exceptionnelle et son porte-bagage de grande taille favorise le transport de lourdes et volumineuses charges.



MOTEUR

Type	Monocylindre , 4 temps
Cylindrée (alésage x course)	196 cm3 (67,0 mm x 55,7 mm)
Refroidissement	Air
Taux de compression	9,5 : 1
Puissance	16 ch à 7.000 tr/min
Couple	1,7 kg-m à 6.000 tr/min
Démarrage	Kick
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Capacité du réservoir	10 litres
Transmission	5 vitesses

CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Longueur x largeur x hauteur	2.135 mm x 930 mm x 1.110 mm
Empattement	1.345 mm
Hauteur de selle	820 mm
Garde au sol	245 mm
Poids à sec	112 kg
Suspension av.	Télescopique
Suspension ar.	Bras oscillant
Freins av. / ar.	Tambour / Tambour
Pneus av.	3,00-19-4PR
Pneus ar.	4,10-18-4PR

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et de l'environnement
- Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA